

**Conference- & Informationssystem 5
Dyn.Stereo Kopfhörer****HD 25-SP****Beschreibung**

Der HD 25 SP ist ein geschlossener dynamischer Kopfhörer für den Einsatz als Monitor-Hörer im Studio, am Schnittplatz und in der Außenübertragung.

Merkmale

- Sehr leichter Hörer für lange Hörzeiten
- Hoher maximaler Schalldruck
- Vielseitig anschließbar durch 85 Nennimpedanz
- Stabiles, steckbares Stahladerkabel, austauschbar
- Neodym-Magnete mit hohem Wirkungsgrad, leichter AlCu-Spulendraht für gute Impulstreue
- 2 Jahre Garantie

**Art.-Nr. 03759****Technische Daten**

Nennimpedanz	85 Ohm
Kennschalldruckpegel	100 dB +/- 2 dB
Nennbelastbarkeit	0,2 W
Andruckkraft	ca. 3 N
Gewicht ohne Kabel	115 g
Klinkenstecker	6,3 mm stereo
Wandlerprinzip	dynamic, closed
Ankopplung an das Ohr	supraaural
Kabellänge	3 m
Klirrfaktor bei 1 kHz	<0,4 %
Audio-Übertragungsbereich (Hörer)	30.....16000 Hz (-3 dB)

Ausschreibungstext

Dynamischer Kopfhörer in geschlossener Bauform zum Abhören in lärmbelasteter Umgebung mit hoher Empfindlichkeit und einem Kennschalldruckpegel von 100 dB. Übertragungsbereich 30 Hz bis 16 kHz, Klirrfaktor < 0,4 %, Nennimpedanz 85 Ohm, Nennbelastbarkeit 0,2 W. 3 m Stahladerkabel mit 6,3 mm Stereoklinke.

Lieferumfang

1 HD 25-SP

Empfohlenes Zubehör

Stereo- Lautstärkereglern | HZR 6 | Art.-Nr. 03346